

**ATITIKTIES DEKLARACIJA**

2024m. sausio 03 d. Nr.24/1-VN

Mes, UAB "Elonika", Akademijos g. 7, Vilnius, įmonės kodas 120139574, prisiimdami atsakomybę deklaruojame, kad vandeniniai rankšluosčių džiovintuvai atitinka ĮST 2013957.01:2002 reikalavimus ir šiuos deklaruojamus rodiklius:

<b>Nerūdijančio plieno džiovintuvai - gyvatukai:</b>	
EN200S/D; EN260S/D; EN270S/D; EN400S/D; EN460S/D; EN470S/D; EN640S/D; EN600S/D; EN660S/D; EN670S/D; EN800S/D; EN840S/D; EN858S/D; EN1050S/D; EN1060S/D; EN50x500S(x1"); EN50x 600S(x1"); EN50x700S(x1"); EN507SL; EN50x62SL/D; EN50x86SL/D; EN57x62SL/D; EN57x86SL/D	
Nerūd.plieno vamzd.nominalus diametras, mm	28 x 1,5
Nerūd.plieno vamzd.markė	AISI 316L
Nerūd.plieno vamzd. gamybos standartas	EN 10217-7
Nominalus sriegio diametras ir ilgis, mm	G1/2", 16mm
Paviršiaus danga modeliams EN-----S	Poliruotas
Paviršiaus danga modeliams EN-----SD	RAL 9016
Hidraulinis bandymas 12 atm.	atlaiko

<b>Žalvariniai rankšluosčių džiovintuvai - gyvatukai:</b>	
EŽ200S; EŽ260S; EŽ270S; EŽ507SL; EŽ400S; EŽ460S; EŽ470S; EŽ640S; EŽ600S; EŽ660S; EŽ670S; EŽ800S; EŽ858S; EŽ1050S;	
Žalvarinio vamzd.nominalus diametras, mm	28 x 1,5
Žalvarinio vamzdžio markė	CuZn37
Žalvarinio vamzdžio gamybos standartas	EN 12449
Nominalus sriegio diametras ir ilgis, mm	G1/2" ,16mm
Paviršiaus danga modeliams EŽ-----S	Chromas
Hidraulinis bandymas 12 atm.	atlaiko

<b>Žalvariniai rankšluosčių džiovintuvai - kopėtėlės:</b>	
EŽR450K/-; EŽRA450K/-; EŽR550K/-; EŽRA550K/-; EŽR750K/-; EŽRA750K/-; EŽRM550K; EŽRC650K	
Pastaba: /- galimi kitokių dangų variantai	
Žalvarinio vamzd.nominalus diametras, mm	28 x 1,5
Žalvarinio vamzd.nominalus diametras, mm	22 x 1.0
Žalvario markė ir gamybos standartas	CuZn37, EN 12449
Nominalus sriegio diametras	G1/2"
Sriegio ilgis, mm	16mm
Paviršiaus danga modeliams EŽR / A / M / C---K	Chromas
Paviršiaus danga modeliams EŽR / A-----K / ---	Žalvaris + lakas
Hidraulinis bandymas 12 atm.	atlaiko

<b>Variniai rankšluosčių džiovintuvai - kopėtėlės:</b>	
EV547KL/D; EV650KL/D; EV1047KL/D; EV1050KL/D; EV1035K/KL/D; EV747KL/D; EV850KL/D; EV947KL/D; EV735K/KL/D; EV1150KL/D; EV1537KL/D; EV1550KL/D; EV1557KL/D; EV2037KL/D; EV2050KL/D; EV2057KL/D; EV950K/D;	
Varinio vamzd.nominalus diametras, mm	28 x 1,5
Varinio vamzd.nominalus diametras, mm	18 x 1,0
Vamzdžio markė ir gamybos standartas	EN 12735-1
Nominalus sriegio diametras	G1/2"
Sriegio ilgis, mm	16mm
Paviršiaus danga modeliams EV----KL	Chromas
Paviršiaus danga modeliams EV----KLD	Ral 9016
Hidraulinis bandymas 12 atm.	atlaiko

**Taip pat šie gaminiai atitinka:** Europos bendrijos direktyvą Nr.2002/95/EC (RoHS) bei Lietuvos Respublikos HN 36:2002 "Draudžiamos ir ribojamos medžiagos", t.y. savo sudėtyje neturi Pb, Hg, Cd, Cr(VI) ir polibromintų bifenilų.

**Atitikties deklaravimo pagrindas:** įmonėje atliekamų pagamintos produkcijos bandymų protokolai pagal ĮST 2013957.01:2002

**Gaminio paskirtis:** skirti eksploatuoti tiek šildymo, tiek karšto vandens tiekimo sistemose su priverstine cirkuliacija. Tinka individualių ir daugiabučių namų statyboms bei renovacijai. Žalvariniams džiovintuvams būtinas įžeminimas.

**Ypatingos produkto naudojimo sąlygos:** gamintojas neteikia kokybės garantijos, jei žalvarinis rankšluosčių džiovintuvas bus neįžemintas ko pasekoje bus paveiktas elektrocheminės korozijos. Gamintojas neatsako už paviršiaus defektus, atsiradusius dėl mechaninių ar cheminių pažeidimų. Deklaracija išduota komercijos vadybininko Remigijaus Malinausko.


