

Varinio rankšluosčių džiovintuvo (kopėtelių) gaminio pasas

1. Bendros žinios apie gaminį

Rankšluosčių džiovintuvai skirti drėgniems rankšluosčiams ir rūbams džiovinti.

Variniai rankšluosčių džiovintuvai yra universalūs ir tinka eksploatuoti tiek šildymo, tiek karšto vandens tiekimo sistemose su priverstine recirkuliacija, todėl gali būti montuojami tiek daugiabučiuose, tiek individualiuose namuose.

Šie kopėtelių tipo rankšluosčių džiovintuvai dengiami galvanine nikelio - chromo dekoratyvine blizgančia danga arba dažomi miltelinio būdu balta spalva RAL 9016.

Variniai džiovintuvai negali turėti tiesioginio kontakto su plieninių vamzdynų vandens tiekimo sistemomis, tačiau per žalvarines ar plastikines jungtis gali būti jungiami prie jų.

2. Techniniai duomenys

- 2.1. Darbinis slėgis iki, atm – 8 (išbandytas prie 12 atm)
- 2.2. Pajungimo tarpcentrinis atstumas, mm – 350,370,470,500,570,600
- 2.3. Prijungimo skesmuo vidinis – G ½"-A
- 2.4. Vario markė – pagal EN12449
- 2.5. Apsauginė danga – Ni 15 / Cr 0,2 pagal LST 1406:1995, arba polimerinė danga RAL 9016

3. Komplektuotė

- 3.1. Rankšluosčių džiovintuvas – 1
- 3.2. Laikikliai – 4
- 3.3. Medvarščiai su kaiščiais – 4
- 3.4. Pasis – 1
- 3.5. Įpakavimas – 1

4. Montavimas

- 4.1. Prie kopėtelių prisukti laikiklių vamzdelius, kaip parodyta kitoje lapo pusėje esančioje schemoje, sumontuoti prijungimo armatūrą ir, pridėjus džiovintuvą su prisuktais laikikliais į eksplotavimo vietą, paženklininti medvarščių tvirtinimo vietas (laikiklių centrus).
- 4.2. Pažymėtose vietose 45 mm gyliu išgręžti kiaurymes Ø 8mm, į jas įstatyti plastmasinius kaiščius ir medvarščiais pritvirtinti laikiklius su lėkštute prie sienos taip, kad laikiklio fiksuojantis iškilimas būtų tokioje padėtyje, kad sutaptų su prie gyvatuko prisukto vamzdelio vidine išpjova.
- 4.3. Gyvatuką su prisuktais laikiklio vamzdeliais užmauti ant sienos pritvirtintų laikiklių ir sraigtais pritvirtinti išorinį laikiklio vamzdelį prie vidinio.
- 4.4. Armatūros pagalba, prijungti džiovintuvą prie esamo karšto vandens vamzdyno arba šildymo sistemos.
- 4.5. Atsukti vandens tiekimo sistemą ir patikrinti sujungimų hermetiškumą.

5. Eksploatacija

- 5.1. Džiovintuvas yra ilgalaikio naudojimo gaminys ir nei pastovios, nei periodinės priežiūros nereikalauja.
- 5.2. **Draudžiama džiovintuvo valymui naudoti agresyvias chemines ir mechanines valymo priemones, kurios nėra skirtos chromuotų paviršių valymui.**

Garantinis talonas

Rankšluosčių džiovintuvo tipas: **EV** atitinka techninę dokumentaciją ir tinka naudojimui.

Rankšluosčių džiovintuvo garantinis laikotarpis - **2 metai** nuo pirkimo datos.

Visas pastabas dėl kokybės prašome siųsti adresu:

UAB "ELONIKA"
Akademijos 7, Vilnius, 08412
Lietuvos Respublika
Tel. (8-5) 272 90 33
Faksas. (8-5) 272 90 30
El.paštas: info@elonika.lt
www.elonika.lt

Pagaminimo data 2019.

Kokybės meistrė

L.DYBSKAJA
A.V.

Pardavimo data