

## **Žalvarinio rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) gaminio pasas**

### **1. Bendros žinios apie gaminį**

Rankšluosčių džiovintuvai ( toliau – gyvatukai) skirti drėgniems rankšluosčiams ir rūbams džiovinti. Jie skirti eksploatuoti tiek šildymo, tiek karšto vandens tiekimo sistemose su priverstine cirkuliacija. Džiovintuvai gaminami iš specialaus santechninio žalvario ir galvanišškai dengiami blizgančia dekoratyvine danga. Šie kilpiniai gyvatukai tinka bet kokioms vandens tiekimo sistemoms ir gali būti montuojami daugiabučiuose ir individualiuose namuose.

### **2. Techniniai duomenys**

- 2.1. Darbinis slėgis iki, atm – 8 (išbandytas prie 12 atm)
- 2.2. Pajungimo tarpcentrinis atstumas, mm – 200,500,600,850,1000,1090
- 2.3. Prijungimo skesmuo, –vidinis G ½-A
- 2.4. Žalvario markė – CuZn36AS pagal EN12449
- 2.5. Apsauginė danga – Cu 20 / Ni 15 / Cr 0,2 pagal LST 1406:1995

### **3. Komplektuotė**

- 3.1. Rankšluosčių džiovintuvas – 1
- 3.2. Laikikliai – 3 arba 4
- 3.3. Medvarščiai su kaiščiais – 3 arba 4
- 3.4. Pasis – 1
- 3.5. Įpakavimas – 1

### **4. Montavimas**

- 4.1. Prie gyvatuko prisukti laikiklių vamzdelius, kaip parodyta kitoje lapo pusėje esančioje schemoje, sumontuoti prijungimo armatūrą ir, pridėjus džiovintuvą su prisuktais laikikliais į eksplotavimo vietą, paženklininti medvarščių tvirtinimo vietas (laikiklių centrus).
- 4.2. Pažymėtose vietose 45 mm gyliu išgręžti kiaurymes Ø 8mm, į jas įstatyti plastmasinius kaiščius ir medvarščiais pritvirtinti laikiklius su lėkštute prie sienos taip, kad laikiklio fiksuojantis iškilimas būtų tokioje padėtyje, kad sutaptų su prie gyvatuko prisukto vamzdelio vidine išpjova.
- 4.3. Gyvatuką su prisuktais laikiklio vamzdeliais užmauti ant sienos pritvirtintų laikiklių ir sraigtais pritvirtinti išorinį laikiklio vamzdelį prie vidinio.
- 4.4. Armatūros pagalba, prijungti džiovintuvą prie esamo karšto vandens vamzdyno arba šildymo sistemos.
- 4.5. Atsukti karšto vandens tiekimo sistemą ir patikrinti sujungimų hermetiškumą.

### **5. Eksploatacija**

- 5.1. Džiovintuvas yra ilgalaikio naudojimo gaminys ir nei pastovios, nei periodinės priežiūros nereikalauja.
- 5.2. **Draudžiama džiovintuvo valymui naudoti agresyvias chemines ir mechanines valymo priemones, kurios nėra skirtos chromuotų paviršių valymui.**

## **Garantinis talonas**

Rankšluosčių džiovintuvo tipas: EŽ..... atitinka techninę dokumentaciją ir tinka naudojimui.

**Rankšluosčių džiovintuvo garantinis laikotarpis - 2 metai nuo pirkimo datos**

Visas pastabas dėl kokybės prašome siųsti adresu:

UAB “**ELONIKA**”  
Akademijos 7, Vilnius, 08412  
Lietuvos Respublika  
Tel. ( 8-5 ) 2729033  
Faksas. ( 8-5 ) 272 90 30  
El.paštas :info@elonika.lt  
[www.elonika.lt](http://www.elonika.lt)

Pagaminimo data **2019.**  
Pardavimo data

Kokybės meistrė

L.DYBSKAJA  
A.V.